2120 Dunakeszi, Pallag u. 26.
Telefon: 06-27-504-770
Mobil: (+36) 20/9840-332
E-mail: info@uniotech.hu

uniotech csomagolástechnika

TP6000 és TP701 automata pántolók

Az automata pántoló gép keretén belül elhelyezett termékre a pántoló gép a pántoló szalagot az előre beállított értékű erővel ráfeszítve, majd a szalagvégeket meleg- vagy hideghegesztéssel végteleníti. Az automata keretes pántoló gépek kiválasztásánál nagyon fontos dolog a pántoló gép keretmérete és a pántszalag paraméterei. A pántoló gép szalagvezető keretének mérete határozza meg a legnagyobb pántolható termék méretét.

A pántszalag feszessége típustól függően manuálisan, vagy elektronikusan állítható.

A pántoló keret mérete a gép típusától függően a gyártói ajánlásoknak megfelelően változhat. Az optimálisan kiválasztott keret és pántszalag méret az alapfeltétele a pántoló gép gazdaságos működtetésének.

A gépek opcionálisan bővíthetők hajtott munkaasztallal is, így teljesen automata sorba is illeszthetők.

Technikai adatok

- 150kg önsúly
- Kerekeken mozgatható kivitel
- Automata pántolás
- TP6000: mechanikus feszítési erő beállítás, kézi szalag-befűzés
- TP701: elektronikus szalagfeszítés beállítás, automata szalagbefűzés és szalagfogyás figyelés
- Rakományérzékelés
- TP6000: max 27 kötés/perc
- TP701: max 52 kötés/perc
- TP6000: 12 vagy 16mm szalag szélesség
- TP701: 5(6) vagy 8(9)mm szalag szélesség

< TP701

TP6000 >